



**GPA06 CON ILLUMINATORE
GCC E ATTACCO
IN ALLUMINIO**



**GPF06 CON ILLUMINATORE
GCC E ATTACCO IN INOX**



GPA06 CON ILLUMINATORE GCC E ATTACCO STANDARD



GHP06

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	GPA06	GPL06	GPF06	GHP06
Diametro <i>Diameter:</i>	60 cm			
F/D:	0,35			
DEP:	10.7 cm			
Distanza focale: <i>Focal length:</i>	21 cm			
Accuratezza della superficie: <i>Accuracy of construction:</i>	±0,5 mm r.m.s.			
Aggiustamento della polarizzazione: <i>Adjustment of polarization:</i>	360°			
Materiale: <i>Material:</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Trattamento / verniciatura antenna: <i>Antenna treatment / painting:</i>	Verniciato <i>Painted</i>	Anodizzato <i>Anodized</i>	Anodizzato <i>Anodized</i>	Verniciato <i>Painted</i>
Spessore: <i>Thickness:</i>	3 mm			
Diametro palo di fissaggio: <i>Diameter of the fixing pole:</i>	80 + 110 mm (50 + 80mm opzionale / <i>optional</i>)			
Regolazione orientamento fine sul piano orizzontale: <i>Setting of fine bearings on the horizontal plane:</i>	±7°	±10°	±10°	±7°
Regolazione orientamento fine sul piano verticale: <i>Setting of fine bearings on the vertical plane:</i>	±7°	±10°	±10°	±7°
Staffe di fissaggio: <i>Fixing brackets:</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	Ferro zincato <i>Galvanized iron</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>
Struttura portante: <i>Supporting structure:</i>	Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminium</i>			
Resistenza al vento: <i>Resistance to the wind up to:</i>	200 km/h		150 km/h	
Peso parabola (con attacchi): <i>Weight of parabolic antenna (with supports):</i>	11 kg	9 kg	9 kg	18 kg
Peso radome opzionale: <i>Weight of optional radome:</i>	5 kg	5 kg	5 kg	NON PRESENTE NOT PRESENT
Colore radome opzionale: <i>Optional radome colour:</i>	Bianco <i>White</i>		NON PRESENTE NOT PRESENT	
Temperatura di funzionamento: <i>Operational temperature:</i>	-40° + 60°			



00,6 m.
CODE : GPA06 \ GPL06 \ GPF06 \ GHP06
RIFLETTORI PARABOLICI
PARABOLIC REFLECTORS



Geritel

Geritel s.r.l. - via Postumia s.n. - 15057 - Tortona (AL) - ITALY
TEL: +39 0131 813533 FAX: +39 0131 890016 - info@geritel.com - www.geritel.com



* Isolamento tra la porta E e la porta V / Decoupling between H and V polarization

* Isolamento tra la porta E e la porta V / Decoupling between H and V polarization